

高层住宅建筑给水排水及室外综合管线施工技术和质量控制

张 伟

天津津投金厦房地产发展股份有限公司 天津 300000

摘 要：本文详细探讨了高层住宅建筑的给水排水及室外综合管线施工技术与管理措施。重点介绍了给水系统、排水系统和室外综合管线的施工技术，并提出了材料选择、施工过程管理、成品保护和质量验收等方面的质量控制方法。这些技术和措施对确保高层住宅建筑的安全运行、提高施工效率以及延长建筑使用寿命具有重要意义。

关键词：高层住宅建筑；给水排水；室外综合管线施工技术；质量控制

引言

随着城市化进程的加快和人口密度的增加，高层住宅建筑在城市中越来越普遍。高层住宅建筑的给水排水系统和室外综合管线施工是确保建筑功能正常运行和居民生活质量的关键。因此，掌握高层住宅建筑给水排水及室外综合管线施工技术和质量控制方法，对保障建筑安全、提高施工效率、延长建筑使用寿命具有重要意义。

1 高层住宅建筑给水排水系统施工技术

1.1 给水系统施工技术

高层住宅建筑的给水系统是整个建筑的重要组成部分，它负责将清洁、安全的水源输送到每个用水点。这个系统由多个关键部分构成，包括水源、水泵、水箱和给水管网等。在施工过程中，对每个环节的把控都至关重要，以确保最终交付给住户的是一个功能完善、运行稳定的给水系统。首先是管材和管件的选择。由于高层住宅建筑对给水管材和管件的要求较高，因此在选择时必须严格遵循国家相关标准，并优先选择质量稳定、性能可靠的产品。例如，PPR、PE等新型管材因其耐腐蚀、耐高压、安装方便等优点而广受欢迎。这些管材不仅能够有效抵抗外界环境的侵蚀，还能在高压下保持稳定的供水性能，为住户提供持续、稳定的水源。其次是给水管网的布置。在给水管网的布置过程中，需要充分考虑建筑结构和用水需求。合理的管网布置既能减少管道长度和弯曲，降低水流阻力，还能提高供水效率，确保每个用水点都能获得充足的水量。还要注意管道的支撑和固定，避免在长期使用过程中因外力作用而导致管道变形或损坏。在管道连接方面，应采用可靠的连接方式，如热熔连接、电熔连接等。这些连接方式不仅能够确保管道连接牢固、不漏水，还能提高整个给水系统的安全性。此外，在施工完成后，还要进行管道试压，以

检查管道是否有渗漏现象。该步骤至关重要，它能够帮助我们及时发现并修复潜在的问题，确保给水系统在投入使用后能够正常运行。

1.2 排水系统施工技术

高层住宅建筑的排水系统施工技术是一个综合性很强的工程环节，其涉及的内容不仅包括管材和管件的选择，还包括排水管网的布置、管道连接方式的选择、排水坡度的设置以及通气管道或通气口的设置等多个方面^[1]。为确保排水系统的施工质量和使用效果，施工过程中需要遵循相关的技术规范和设计要求，并采取相应的质量控制措施。首先，在管材和管件的选择上，要充分考虑耐腐蚀、耐磨损等因素，选择适合的材质和型号。铸铁管、UPVC管等材料具有较好的耐腐蚀性和耐磨损性，因此在高层住宅建筑的排水系统中得到了广泛应用。在选择管材和管件时，还要注意其工作压力、温度适应性等参数，以确保其能够满足排水系统的使用要求。其次，在排水管网的布置方面，要根据建筑结构和排水需求进行合理的设计。排水管网应该尽可能减少弯曲和交叉，避免产生堵塞和积水等问题。还要考虑排水管道的坡度和流向，确保排水顺畅无阻。在布置排水管网时，还要与建筑结构、电气、暖通等相关专业进行协调，确保整个排水系统的协调性和稳定性。第三，在管道连接方式的选择上，要采用可靠的连接方式，确保管道连接紧密、不漏水。承插连接、法兰连接等连接方式具有连接紧密、拆卸方便等优点，在高层住宅建筑的排水系统中得到了广泛应用。在连接管道时，还要注意接口的密封性和防水性能，避免出现漏水等问题。此外，在排水坡度的设置方面，要根据设计要求进行设置。合理的排水坡度能够确保排水顺畅，避免出现积水和堵塞等问题。在设置排水坡度时，还要考虑管道材质、管径、流量等

因素,以确保排水系统的正常运行。最后,在通气管道或通气口的设置方面,要根据实际情况进行设置。通气管道或通气口能够防止排水管道内产生负压或正压,保持排水系统的稳定性和正常运行。在设置通气管道或通气口时,还要考虑其位置和数量,以确保其能够有效地发挥作用。

2 室外综合管线施工技术

2.1 管线综合规划

在进行室外综合管线施工技术时,管线综合规划涉及到整个项目的布局和后续施工的顺利进行。管线综合规划的核心是根据建筑规划和道路规划,对各种管线的走向、埋深、间距等因素进行综合考虑^[2]。这不仅包括给水、排水、电力、通信、燃气等常见的管线,还可能涉及到热力、消防等特殊管线。在规划过程中,首先要充分了解建筑和道路的设计意图,明确各种管线的功能和需求。根据地形、地貌、地质条件以及环境条件,分析管线的最佳走向和埋深。还要考虑到管线之间的相互影响,如避免管线交叉、减少管线间距等,以确保管线的安全运行和维护方便。制定合理的管线综合规划方案,还要考虑到施工的可操作性和经济性。方案应尽可能地减少施工难度和成本,同时保证管线的使用寿命和性能。在规划过程中,还可以采用先进的计算机技术进行模拟和优化,以提高规划方案的准确性和可靠性。

2.2 管沟开挖

在进行管沟开挖前,必须依据管线综合规划方案进行精确测量,确保开挖位置、深度和宽度均符合设计要求。开挖过程中,需要特别注意对周边土壤和地下设施的保护,避免造成不必要的破坏和安全隐患。首先,开挖前应对现场进行详细勘察,了解地下水位、土壤类型、地下管线分布等信息。根据勘察结果,制定合理的开挖方案,包括开挖方法、支护措施、排水措施等。开挖过程中,要定期监测土壤稳定性和地下设施的安全性,确保开挖过程不会对周边环境造成不良影响。其次,开挖过程中应遵循“分层开挖、逐层支护”的原则。每层开挖深度不宜过大,以避免土壤失稳和坍塌。应及时进行支护结构的安装和加固,确保开挖过程中的土壤稳定性。对地下水位较高的区域,应采取有效的排水措施,防止水患对开挖过程的影响。此外,开挖过程中还应注意对地下设施的保护。在开挖前,应对周边地下设施进行标识和记录,避免开挖过程中对其造成破坏。对重要的地下设施,如市政管线、电缆等,应采取特殊的保护措施,如设置警示标志、增加支护结构等。

2.3 管线铺设

在进行管线铺设时,必须严格遵循设计要求,确保管线的埋深和间距符合规范,以保证管线的正常运行和使用寿命。在铺设过程中,首先要对管线进行仔细的检查和保护^[3]。管线在运输和存放过程中可能会受到损伤,因此在铺设前必须进行全面的质量检查。为防止管线在铺设过程中受到损坏或移位,需要采取适当的固定措施。这包括使用支架、固定夹等工具将管线固定在正确的位置上,以及在管线周围填充保护材料,如沙子、碎石等,以增加管线的稳定性和抗压性。此外,在管线铺设过程中,还要注意与其他管线的协调和配合。由于室外综合管线通常包括给水、排水、电力、通信等多种管线,它们之间可能存在相互干扰和影响。因此,在铺设过程中,必须与其他管线施工团队进行充分的沟通和协调,确保各种管线能够和谐共存,互不干扰。

2.4 回填压实

首先,回填材料的选择至关重要。一般来说,回填材料应该是符合工程要求的土壤或砂土,这些材料应该具有良好的压实性和稳定性,以确保回填后土壤不会对管线产生过大的压力或变形。在选择回填材料时,还要考虑土壤的含水量和排水性能,以避免因土壤过湿或过干而导致的管线变形或腐蚀。其次,回填压实的过程也需要严格控制。在回填前,应该先清理管线周围的杂物和积水,确保回填区域的干燥和清洁。按照设计要求进行分层回填,每层回填的高度和厚度应该严格控制,以确保每层回填的土壤都能够充分压实。在回填过程中,还要注意回填土壤的均匀性和密实性,避免出现空洞或松散区域。最后,压实度的控制也是回填压实过程中的关键环节。压实度是指回填土壤在压实后的密实程度,它直接反映了管线的稳定性和安全性。因此,在回填压实过程中,应该采用合适的压实设备和工艺,确保每层回填土壤都能够达到设计要求的压实度。还要进行压实度的检测和验收,确保回填压实的质量符合设计要求^[4]。

3 质量控制措施

3.1 材料质量控制

在质量控制措施中,为确保工程质量和安全性,必须对进场的管材、管件等材料进行严格的检查和控制。首先,所有进场的材料都应具备相应的质量证明文件,如合格证、检验报告等。这些文件应详细记录材料的生产批次、生产日期、生产厂家等信息,以便追溯和核查。其次,应对进场的材料进行外观检查,查看其表面是否平整、光滑,有无裂纹、锈蚀等缺陷。对不符合要求的材料,应及时予以退换或处理。此外,还应按照国家标准和设计要求对材料进行抽样检测。抽样检测应涵

盖材料的各项性能指标,如强度、韧性、耐腐蚀性、耐高温性等。通过抽样检测,可以确保材料的质量符合工程要求。在材料质量控制过程中,还应加强对材料储存和保管的管理。不同材料应分类存放,避免混淆和误用。还应对材料采取防水、防潮、防火等措施,以确保其质量不受损坏。

3.2 施工过程质量控制

在施工过程中,为保障项目的最终质量和达到预期的标准,必须对每道工序进行严格的检查与监督。这不仅涉及到对施工人员的操作规范性的监督,还包括对材料、设备、工艺等各个方面的全面把控。特别是,对那些关键部位和隐蔽工程,如建筑物的承重结构、地下管线等,必须进行重点监控。这些部分一旦出现问题,不仅会影响整个项目的质量,还可能带来严重的安全隐患。因此,对这些关键部位和隐蔽工程,需要采取更为严格的质量控制措施,如增加检查频次、使用更为精确的检测设备、进行更为详细的质量分析等。施工过程中还要做好施工记录和档案管理工作。这既能帮助我们及时发现、追溯原因,还可以为后续的维修维护提供有力的依据。因此,施工单位应建立完善的施工记录和档案管理制度,确保每道工序、每个关键部位都有详细的记录和数据支持。此外,为提高施工过程的质量控制水平,还可以采取先进的技术手段和管理方法。例如,引入信息化管理系统,实现施工过程的实时监控和数据共享;采用先进的施工工艺和设备,提高施工效率和质量;加强施工人员的培训和教育,提高他们的技能水平和质量意识等。

3.3 质量验收与检测

在施工项目完成后,质量验收与检测环节不仅关系到项目的整体质量,更是对整个施工过程中质量控制措施的一次全面检验^[5]。质量验收是对工程完成情况进行细致的检查,以确保所有施工细节都符合设计要求和规

范。验收的内容涵盖了多个方面,如管道连接是否牢固、试压结果是否合格、坡度是否达到设计要求等。这些都是确保管道系统正常运行和使用寿命的关键因素。而质量检测则是对管道本身进行更为深入的检测,以确保其材质、壁厚、压力等级等关键参数符合国家标准和行业规定。这种检测通常依赖于专业的检测设备和专业技术,能够更准确地评估管道的质量和性能。在进行质量验收和检测时,一旦发现不符合要求的部分,必须立即进行整改和处理。这种整改可能包括修复损坏的部分、更换不符合标准的材料或重新进行施工等。这样做的目的是确保整个工程的质量都能达到或超过预期的标准,从而为用户提供安全、可靠的服务。

结束语

高层住宅建筑给水排水及室外综合管线施工技术和质量控制是一个复杂而重要的过程。通过掌握先进的施工技术、采取有效的质量控制措施、加强施工过程管理等方面的工作,可以确保高层住宅建筑的给水排水系统和室外综合管线施工质量得到有效保障,为居民提供安全、舒适的居住环境。同时也有助于提高建筑施工企业的竞争力和市场地位,推动建筑行业的可持续发展。

参考文献

- [1]蒲玉成.高层房屋建筑工程施工安全风险管理的思考[J].建设科技,2022,(18):62-64.
- [2]白峰喜.高层房屋建筑工程施工安全风险问题及其对策探讨[J].企业改革与管理,2022,(16):30-32.
- [3]戎丽花.高层房屋建筑施工技术的分析与思考[J].陶瓷,2022,(08):122-124.
- [4]王一璇.高层房屋建筑工程施工安全风险措施探析[J].房地产世界,2022,(12):119-121.
- [5]皇甫事成.高层房屋建筑施工技术研究[J].工程建设与设计,2022,(10):195-197.